

# 建築土木用ハンマー

## 両口玄能



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 長さ (mm) (mm)		頭重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
R-05	極小	330	26	78	225	-	170010
R-10	小小	330	28	86	300	-	170027
R-15	小	330	30	92	375	-	170034
R-20	中	330	32	98	460	-	170041
R-25	大	330	34	104	570	-	170058

【木 柄】交換木柄、クサビはP.42

## 先切玄能



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 長さ (mm) (mm)		全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
S-18	18	300	18	95	160	-	171017
S-21	21	330	21	106	240	-	171024
S-24	24	330	24	118	310	-	171031

【木 柄】交換木柄、クサビはP.42

## 八角玄能



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 長さ (mm) (mm)		頭重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
HG-02	115	330	18	60	115	-	173011
HG-05	225	330	21	77	225	-	173028
HG-10	300	330	24	83	300	-	173035
HG-15	375	330	27	87	375	-	173042

【木 柄】交換木柄、クサビはP.42

## トンカチハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 長さ (mm) (mm)		全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
T-21	小(21)	325	21	123	380	-	174032
T-24	中(24)	325	24	138	540	-	174049

【木 柄】交換木柄、クサビはP.42

## ブリキハンマー




- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 50°～55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 長さ (mm) (mm)		全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
B-15	15	300	15	89	140	-	175015
B-18	18	300	18	101	220	-	175022
B-21	21	300	21	110	330	-	175039
B-24	24	300	24	117	430	-	175046

【木 柄】交換木柄、クサビはP.42

## G ブリキハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業での柄折れが減少します。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 長さ (mm) (mm)		全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
B-18G	18	320	18	103	380	6	275029
B-21G	21	320	21	112	480	6	275036
B-24G	24	320	24	117	600	6	275043

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。