建築土木用ハンマー

SSハンマー (スチール柄)




材 質 機械構造用炭素鋼 S53C焼入硬度 HRC 44°~50°

品 番	呼称:	コード	全長 (mm)	頭寸 対辺 <u>{</u> (mm) (r	長さ	全重量 (g)		JANコード 4963360
SHS-04SC	0.45	付	290	31	72	680	_	311710
SHS-06SC	0.65	付	290	36 8	81	930	_	311727
SHS-09SC	0.9	付	290	38 8	87	1,080	_	311734
SHS-04	0.45	なし	290	31	72	650	_	311819
SHS-06	0.65	なし	290	36 8	81	900	_	311826
SHS-09	0.9	なし	290	38 8	87	1,050	-	311833

【用 途】仮設用足場等の組立バラシ作業に適しています。 セットウハンマーのストレートタイプ



大型クサビ



品 番	呼	称	W (mm)	H (mm)	W1 (mm)	L (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (丁)	JANコード 4963360
W-3	#:	3	41	38	47	203	1.4	_	312014
W-4	#-	4	43	41	49	226	1.8	_	312021
W-5	#!	5	50	44	53	240	2.2	_	312038
W-6	#(6	51	49	55	253	2.6	_	312045

【用 途】機械の据え付け時のカマシレベル出し 樹木の伐採や丸太の小割

鉄筋曲 台・ハンドル





モーメントをかけるほど鉄筋が安定する テーパー設計の支点。ゆるまないためのカシメ溶接支点。

品 番	呼 称	W W1 (mm) (mm)	L L1 (mm) (mm)	内箱/外箱(丁)	JANコード 4963360
TD-9	9mm	150 120	11.3 26	2	132117
TD-13	13mm	190 150	14.5 27.5	2	132124
TD-16	16mm	205 161	17.8 35.5	2	132131

※異形棒鋼も兼用できます。



	F	vv⊣				
品番	呼 称	W (mm)	H (mm)	L (mm)	内箱/外箱 (丁)	JAN⊐ード 4963360
TD-9H	9mm	10	24	122	6	132216
TD-13H	13mm	14	30	160	6	132223
TD-16H	16mm	17	36	181	6	132230