

PX印シリーズ

PX印 片手ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50° 丸頭 HRC 35°~55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
HK-05PX	#1/2	300	φ25	84	250	12	102028
HK-06PX	#3/4	320	φ27	97	350	12	102035
HK-10PX	#1	320	φ30	103	450	12	102042
HK-15PX	#1 1/2	360	φ34	117	650	12	102066
HK-20PX	#2	390	φ38	128	900	12	102073

PX印 セットウハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SH-09PX	0.9	300	36	95	0.9	12	117015
SH-11PX	1.1	300	38	103	1.1	12	117022
SH-13PX	1.3	300	39	109	1.3	12	117039
SH-15PX	1.5	300	42	111	1.5	12	117046

PX印 両口ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
OHW-2PX	#2	300	37	105	0.9	12	127113
OHW-3PX	#3	300	42	118	1.3	12	127137
OHW-6PX	#6	820	55	148	2.7	6	127175
OHW-8PX	#8	900	59	162	3.6	6	127182
OHW-10PX	#10	900	62	180	4.5	6	127199
OHW-12PX	#12	900	66	190	5.4	4	127205

※#2-#3は、樫柄・グリップ無
#6~#12は、樫+竹のハイブリッド柄。グリップ付
樫柄タイプも製作できます

PX印 G両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°
- 柄 3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
新 PXW-18G-6	1.8	600	47	130	1.8	2	121913
新 PXW-25G-7	2.5x700	700	52	144	2.5	2	121920
PXW-25G	2.5	845	52	144	2.5	2	121777
新 PXW-30G-7	3.0x700	700	55	154	3.0	2	121937
PXW-30G	3	850	55	154	3.0	2	121784
新 PXW-35G-7	3.5x700	700	58	161	3.5	2	121944
PXW-35G	3.5	855	58	161	3.5	2	121791
新 PXW-40G-7	4.0x700	700	60	170	4.0	2	121951
PXW-40G	4	855	60	170	4.0	2	121807
新 PXW-45G-7	4.5x700	700	62	180	4.5	2	121968
PXW-45G	4.5	855	62	180	4.5	2	121814

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。

PX印 Gウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)



- 頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が減少します。
- 作業能率のあがるショックレス構造です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
PXUK-04SG	#4x360	360	70	145	1.9	2	204906
PXUK-04MG	#4x650	650	70	145	2.3	2	204920
PXUK-05SG	#5x360	360	79	152	2.4	2	204913
PXUK-05MG	#5x650	650	79	152	2.8	2	204937
PXUK-04G	#4	900	70	145	2.5	2	204746
PXUK-05G	#5	900	79	152	3.0	2	204753
PXUK-06G	#6	900	94	162	4.0	2	204708
PXUK-08G	#8	900	104	174	5.0	2	204715

【使用温度】-20℃~80℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。

PX印 ウレタン角カケヤ (木柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
PXUK-04	#4	560	70	145	1.8	2	204845
PXUK-05	#5	560	79	152	2.5	2	204852
PXUK-06	#6	860	94	162	3.5	2	204869
PXUK-08	#8	870	104	174	4.6	2	204876

【使用温度】-20℃~80℃